



Prestatieverklaring

Documentnummer 442014/0350121

1. Unieke identificatiecode van het product:

Purilan Plus 500x620

2. Product- en/of systeemaanduiding zoals beschreven in Artikel 11(4):

0350121 afmeting 440x550 mm

3. Producttoepassing zoals geldend volgens de geharmoniseerde norm, bedoeld door de fabrikant:

Dakraam is ontworpen voor toepassing in woonfuncties, verblijfsruimtes en utiliteit

4. Naam en contactadres van de fabrikant zoals beschreven in artikel 11(5):

Ubbink BV

Verhuellweg 9

Postbus 26

6980 AA Doesburg

Nederland

Tel: 0313 480 200

5. Naam en contactadres gemachtigde, indien van toepassing, volgens artikel 12(2):

Niet van toepassing

6. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid bij toepassing van het systeem zoals voorgeschreven in de CPR, Annex V:

Systeem 3

7. Wanneer de prestatieverklaring van het product onder een geharmoniseerde standaard valt:

Naam & nummer technische verklaring:

CSI Zlin No.:1390

Uitgevoerd:

PN-EN 14 351 – 1: 2006 + A1:2010

Conform systeem:

Systeem 3

Gepubliceerd:

Testrapporten

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwkundig product waarvoor een Europese Technische Beoordeling heeft plaatsgevonden:

Naam & nummer technische verklaring:

Niet van toepassing

Uitgevoerd op:

Niet van toepassing

Op grond van:

Niet van toepassing

9. Prestatieverklaring

	Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificaties
9.1	Bestand tegen winstbelasting	Klasse 3	PN-EN 14351-1
9.2	Bestand tegen sneeuw & permanente belasting	4 x 14 x 4T	PN-EN 14351-1
9.3	Weerbaarheid externe brand	gpv*	PN-EN 14351-1
9.4	Reactie bij brand	gpv*	PN-EN 14351-1
9.5	Waterdichtheid bij regen – beschut (A)	E1050	PN-EN 14351-1
9.6	Waterdichtheid bij regen – onbeschut (A)	gpv*	PN-EN 14351-1
9.7	Bestand tegen impact	Class1	PN-EN 14351-1
9.8	Dragende capaciteit van veiligheidsvoorzieningen	Goedgekeurd	PN-EN 14351-1
9.9	Geluidsisolatie	32 (-2;-4) dB	PN-EN 14351-1
9.10	Thermische transmissie	1,6 W/m ² K	PN-EN 14351-1
9.11	Beoordeling energieprestatie Zonlicht transmissie Zonfactor	0,79 0,61	PN-EN 14351-1
9.12	Luchtdichtheid	Klasse 2	PN-EN 14351-1

* gpv – geen prestatie vastgesteld

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals vermeld in punt 4.

Ondertekend namens de fabrikant,

Doesburg, 5 november 2014



H.J. Wegman
Algemeen directeur Ubbink BV