



## Prestatieverklaring

Documentnummer 2013-002-F0600558/9

1. Unieke identificatiecode van het product:

**Gewapende folie**

2. Product- en/of systeemaanduiding zoals beschreven in Artikel 11(4):

**Zie onderdeel 1 (afgebeeld op verpakking en/of geprint op het product)**

3. Producttoepassing zoals geldend volgens de geharmoniseerde norm, zoals bedoeld door de fabrikant:

**Universele gewapende folie bestaande uit polyethyleen laag met scheurbestendig maas. Toe te passen tegen damp- en/of vochtdoordringing in platte of hellende dakconstructies, verticale wandsystemen of in plafond. Parallel of haaks aan te brengen, direct onder de thermische isolatie. Alle overlap dient te worden afgewerkt met de voorgeschreven tape. Het product bevat geen schadelijke stoffen.**

4. Naam en contactadres van de fabrikant zoals beschreven in Artikel 11(5):

**Ubbink BV**  
Verhuellweg 9  
Postbus 26  
6980 AA Doesburg  
Nederland  
Tel: 0313 480 200

5. Naam en contactadres gemachtigde, indien van toepassing, volgens Artikel 12(2):

**Niet van toepassing**

6. Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid bij toepassing van het systeem zoals voorgeschreven in de CPR, Annex V:

**AVCP systeem 3**

7. Wanneer de prestatieverklaring van het product onder een geharmoniseerde standaard valt:

Naam & nummer van technische verklaring: **CSI a.s. 1390**  
Uitgevoerd: **Onderzoek volgens EN 13984**  
Conform systeem: **AVPC systeem 3**  
Gepubliceerd: **Testrapport**

8. Wanneer de prestatieverklaring een constructieproduct betreft waarvoor een Europese Technische Beoordeling is gepubliceerd:

**Niet van toepassing**

9. Prestatieverklaring

Essentiële eigenschappen	Prestaties				Geharmoniseerde technische specificaties
	Eenheid	Nominale waarde	Tolerantie		
Reactie bij brand	[klasse]	F	-	-	EN 13501-1 EN 11925-2
Waterdichtheid	[klasse]	conform	-	-	EN 1928
Waterdamp doorlatende eigenschappen	[klasse]	35	-10	+10	EN 1931
Bepaling van weerstand tegen impact	-	gpv*	-	-	EN 12691
Gezamenlijke sterkte	[N]	gpv*	-	-	EN 12317-2
Maximale trekspanning MD/CMD	[N/50mm]	>210/>190	-	-	EN1311-2 EN 13859-1
Scheurweerstand MD/CMD	[N]	>135 / >125	-	-	EN 1310-2 EN 13859-1
Alkalische weerstand	-	W2	-	-	EN 13984 EN 12311-2
Duurzaamheid van waterdichtheid na veroudering	-	conform	-	-	EN 1296 EN 1951

\*gpv – geen prestaties vastgesteld

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zoals vermeld in punt 4.

Ondertekend namens de fabrikant,

Doesburg, 28 juni 2013



H.J. Wegman  
Algemeen directeur Ubbink BV